

STRÖMFÖRSÖRJNING

DRP-480, Switchat spänningsagg, 480W



- Montage på DIN-skena
- Lysdiodsindikering i fronten
- PFC, Power factor correction
- UL 508 listad
- 3 års garanti

Tekniska data:

Ingång:

Matningsspänning:	180-264VAC / 250-370VDC
Frekvens:	47-63 Hz
Ingångsström vid 230VAC:	4A
Inrusnings ström vid 230VAC:	40A

Utgång:

Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Utgångsspänning justerbar:	24-28VDC (48V modellen 48-53VDC)
Överbelastningsskydd:	105-150% constant current limiting, auto-recovery
Överspänningsskydd:	24VDC: 30-36VDC, 48VDC: 54-60VDC
Line regulation 180-264V:	+/-0.5%
Load regulation 0-100% last:	+/-1%
Rippel:	120mV
Effektivitet:	89%
Temperaturområde:	-20°C...+50°C@100%, +70°C@60%
Anslutning:	Skruvplint
Mått:	227x125.2x100 mm
Vikt:	2.4kg
Säkerhet och EMC:	UL/TÜV/CE/CB

Måttskiss:



TB1 Terminal Pin. No Assignment

Pin No.	Assignment
1	AC/L(DC+)
2	AC/N(DC-)
3	FG 

TB2 Terminal Pin. No Assignment

Pin No.	Assignment
1,2	DC OUTPUT +V
3,4	DC OUTPUT -V

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utgångsspänning	Ström
DRP-480-24	480W	24VDC	20A
DRP-480-48	480W	48VDC	10A